



# HEKKÔ

Respirez!

## PEINTURE VÉGÉTALE PRO VELOURS BLANC

*Intérieur/Extérieur*

Finition d'aspect velours destinée aux murs intérieurs et extérieurs, aux pièces humides et sèches, boiseries et meubles. Base de liant végétal naturel non transformé en émulsion associé à une faible part de liant synthétique sans nocivité dont le rôle est d'accélérer le séchage et la montée en dureté.

### DESTINATION

Supports recommandés en intérieur et extérieur :

- Tous les supports classiques du bâtiment dûment imprimés : plâtre, placoplâtre, Fermacell ou équivalent, papier à peindre, toile de verre, enduits minéraux, bois, anciennes peintures adhérentes.

### COMPOSITION

- Très faible dégagement (alcool de pin) de composés  
Mise à la teinte avec nos colorants en liant naturel
- Ingrédients naturels ou d'origine naturelle : huiles de tournesol, ricin et chanvre, résinate de zinc, dérivés cellulosiques, eau, caséine, carbonate de calcium, lithopone, lécithine de soja - Ingrédients minéraux transformés : dioxyde de titane sans nano particule - Ingrédients synthétiques : résine synthétique, conservateurs MIT/BIT, sels métalliques (sans cobalt), agent antimousse.

### PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

- Ingrédients naturels ou d'origine naturelle : 83 %
- Très faible taux de C.O.V. : 2,4g/L
- Hydrodiluable
- Sans odeur
- Séchage rapide.
- Recouvrable dans la journée

### MISE EN OEUVRE

*Préparation de surface :*

- Lessivage, dépoussiérage, ponçage des bois au grain irrégulier
- « Matage » des anciennes peintures par léger ponçage de surface

*Application (dilution) :*

- Brosse : maximum 5%
- Rouleau microfibre 10/12 mm : maximum 5%
- Pistolet pneumatique : 10 à 20 %
- Airless, station peinture : 5 à 10 %

*Mélanger soigneusement avec un outil adapté*

### CONDITIONNEMENT


- Blanc : 0,9L – 2,25L – 9L
- Teintes faites à la demande
- Disponible dans les 80 teintes du nuancier HEKKÔ et personnalisable dans plus de 5000 teintes

### CLASSIFICATION AFNOR

- Pas de classification pour les huiles végétales en émulsion

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DU PRODUIT (20°C – 65% H.R.)

- Viscosité :  $\pm 4000$  Mpas
- Point Eclair : non concerné
- Épaisseur du film sec (recommandé/couche) : 40 à 60  $\mu\text{m}$  sec
- Aspect du film sec : 12% angle à 60°
- Masse volumique :  $1,3 \pm 0,05$
- Extrait sec : en poids 56%, en volume 41%



# PEINTURE VÉGÉTALE PRO VELOURS BLANC (suite)



- Rendement théorique (sur support lisse) : 12 à 14 m<sup>2</sup>/L pour 40 µm sec

## DILUANT(S) D'APPLICATION/NETTOYAGE

- Eau douce / eau savonneuse pour les outils

## SÉCHAGE

- Hors poussière : 30 minutes
- Sec au toucher : 1 heure
- Dur à cœur : 48 à 72 heures
- Recouvrable : 6 à 8 heures
- Lessivable après 10 jours de séchage à 20°C
- Recouvrable par : elle-même

## APPLICABLE SUR

- Tous les types de peintures et les supports bruts préalablement imprimés avec le Primaire Végétale

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- La température doit être > à 12 °C et < à 30 °C
- Ne jamais appliquer sur support humide ou surchauffé
- Le support doit être propre et débarrassé de tous dépôts

## CONSERVATION

- Craint le gel
- 24 mois en emballage d'origine non ouvert

## DATE DE MISE A JOUR octobre 2019

- Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition

### APPLICATION

Mélanger le produit avec soin - Diluer à 10% pour une application au pistolet ou station peinture

- 1) Dégager les angles au fur et à mesure de votre avancement.
- 2) Commencer par un angle supérieur au rouleau microfibre de < 12 mm pour le primaire, les blancs et pastels et au rouleau Microfibre 4 ou 6 mm pour les teintes medium et vives.
- 3) Ecraser les rechapis et appliquer de façon verticale sur une zone de travail de 60cm de large.
- 4) Une fois en bas du mur, terminer en lissant la partie haute et la partie basse, de bas en haut avec le rouleau sans charge de peinture et sans pression. Ne jamais croiser.
- 5) Continuer de progresser de la même manière. Terminer toujours un mur d'un angle à l'autre, afin d'éviter toute trace de reprise.



# HEKKO

Respirez!

